M.13.01.04. BETON PODPÓR CIENKOŚCIENNYCH

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszego STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu podpór cienkościennych w deskowaniu dla Zadania:
„Budowa kładki dla pieszych na rzece Serafie w km 0+080 odc. 062-004 drogi powiatowej nr 2011K Kraków Niepołomice wraz z budową oświetlenia i budową chodnika przy drodze powiatowej nr 2011K Kraków-Niepołomice".

1.2 - 1.5
wg STWIORB.13.00.00

1 2. MATERIAŁY

Wg STWIORB.M.13.00.00.

3. SPRZĘT

Wg STWIORB.M.13.00.00.

4. TRANSPORT

Wg STWIORB.M.13.00.00.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wg STWIORB.M.13.00.00.
Ponadto: dopuszczalne odchyłki wymiarowe
- dopuszczalne przechylenie ścian 0,5 % wysokości oraz ± 1,5 cm
- rzędne wierzchu podpór ± 1 cm
- wymiary w planie ± 1 cm

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wg STWIORB.M.13.00.00.

7. OBMIAR ROBÓT

Wg STWIORB.M.13.00.00.

8. ODBIÓR ROBÓT

Wg STWIORB.M.13.00.00.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m^3 betonu, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie deskowania z rusztowaniem, przygotowanie, transport i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, koszty badań zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWIORB, a także rozbiórkę deskowania i rusztowań, oczyszczenie terenu robót z materiałów rozbiórkowych oraz odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza pas drogowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wg STWIORB.M.13.00.00.